



性能指标			
压力级 Class	150Lb		
壳体厚度	3.0		
法兰厚度	2.2	MPa	
密封厚度	2.2		
气密性厚度	0.6		
工作压力 ≤4.25t			
适用介质: 水、蒸汽、油类等			

阀体/阀盖/阀板	Body/Bonnet/Wedge	A216-WCB
阀杆	Stem	A182-F6a
填料	Packing	柔性石墨/Flexible Graphite
垫片	Gasket	18-8不锈钢/18-8Flexible Graphite
螺栓	Bolt	A193-B7

NPS	DN	L	D	D ₁	D ₂	b	z-φd	H	D ₀
1/2"	15	108	90	60.5	35	10	4-15	169	125
3/4"	20	117	100	70	43	11	4-15	180	125
1"	25	127	110	79.5	51	12	4-15	190	125
1 1/2"	40	165	125	98.5	73	14.3	4-16	34.7	180
2"	50	203	150	120.5	92	15.9	4-19	35.6	180
2 1/2"	65	216	180	169.5	105	17.5	4-19	38.1	240
3"	80	241	190	152.5	127	19.1	4-19	4.11	280
4"	100	292	229	190.5	157	24	8-19	45.4	280
5"	125	356	254	216	186	24	8-22	54.1	320
6"	150	406	279	241.5	216	25.4	8-22	65.6	360
8"	200	495	343	298.5	270	29	8-22	80.0	450
10"	250	622	406	362	324	31	12-25	123.1	500
12"	300	698	483	432	381	32	12-25	145.0	600

标志/规格		更改材料		签字		日期	
设计	审核	修改	核定				
校对	审核						
工艺							
图样备注				重量		比例	
共 页				第 页		J41H-150Lb	
温州德隆阀门有限公司							
美国							